

SERIE

BMF-C 15÷70

4 POLI
POLES
1500rpm 50Hz
1800rpm 60Hz

6 POLI
POLES
1000rpm 50Hz
1200rpm 60Hz

Disponibili a richiesta
Available on demand:
Disponibles sur demande
Auf Anfrage erhältlich:

CSA CSA C22.2 No. 100-14
UL 1004-1 (2nd ed.)



I vibratori **BMF-C** delle grandezze da 15 a 70 NON sono provvisti di masse eccentriche, NE' di coperchi laterali di protezione. A richiesta sono fornibili bussole di regolazione con targhe graduate, masse eccentriche e coperchi protezione masse.

BMF-C vibrators of sizes from 15 to 70 are NOT provided with eccentric weights, NOR weight protection covers. On request they can be supplied with regulation bushes with graded plates, eccentric weights and weights protection covers.

Les vibreurs **BMF-C** pour le corps compris de 15 à 70 NE SONT PAS équipés avec des masses excentriques, NI de couvercles latérales de protection. Sur demande, il est possible fournir des manches de régulation avec plaques graduée, masses excentrique et couvercles de protection des masses.

Die Rüttelmotoren **BMF-C** der Größen von 15 bis 70 verfügen WEDER über Exzentermassen, NOCH über seitliche Schutzdeckel. Auf Anfrage sind Buchsen zur Einstellung mit Maßeinteilung, Exzentermassen und Massenschutzabdeckungen lieferbar.

| CODICE Code Code Kode | TIPO Type Type Typ | GRAND. Size Grand. Grösse | CARATTERISTICHE MECCANICHE Mechanical Features/Caractéristiques Mécaniques/Mechanische Daten | | | | | | CARATTERISTICHE ELETTRICHE Electrical Features/Caractéristiques Électriques/Elektrische Daten | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---|------|---|-------------|------------------------------------|--|--|---|------|--|--------------|--------------|------|
| | | | RPM rpm tr/min min-1 | | FORZA CENTRIFUGA Centrifugal Force Force Centrifuge Fliehkraft | | PESO Weight Poids Gewicht | POTENZA MAX Input Power Puissance Max Max. Leistung | | CORR. NOM. Nom. Current Courant Nom. Nennstrom | | RAPP. IA/IN Is/In Ratio Rapp. Ia/In Ia/In Ratio | | | |
| | | | | | (kg) | (kN) | (kg) | (W) | (A) | | | | | | |
| | | | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 400V 50Hz | 460V 60Hz | 50Hz |
| BF15-C150 | BMF 1500/15-C | BF15-C | | | 1500 | 1500 | 14,7 | 14,7 | 43 | 1200 | 1250 | 2,2 | 2 | 4,2 | 4,7 |
| BF15-C250 | BMF 2500/15-C | BF30-C | 1 | 1 | 2500 | 2500 | 24,5 | 24,5 | 75 | 2200 | 2450 | 4,6 | 4,7 | 5,85 | 6,3 |
| BF15-C300 | BMF 3000/15-C | BF30-C | 5 | 8 | 3000 | 3000 | 29,4 | 29,4 | 76 | 2750 | 3150 | 4,8 | 4,8 | 5,05 | 5,45 |
| BF15-C500 | BMF 5000/15-C | BF50-C | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 49,1 | 49,1 | 101 | 4000 | 4000 | 6,6 | 5,9 | 3,4 | 3,8 |
| BF15-C700 | BMF 7000/15-C | BF70-C | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 68,7 | 68,7 | 180 | 7000 | 7000 | 11,2 | 9,8 | 5,6 | 5,9 |
| BF10-C130 | BMF 1300/10-C | BF15-C | 1 | 1 | 1300 | 1300 | 12,8 | 12,8 | 40 | 800 | 900 | 1,6 | 1,6 | 3,4 | 4 |
| BF10-C300 | BMF 3000/10-C | BF30-C | 0 | 2 | 3000 | 3000 | 29,4 | 29,4 | 76 | 1900 | 2000 | 4,4 | 4,2 | 4,8 | 5,15 |
| BF10-C500 | BMF 5000/10-C | BF50-C | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 49,1 | 49,1 | 103 | 2800 | 3000 | 5,5 | 5,5 | 5,3 | 5,3 |
| BF10-C700 | BMF 7000/10-C | BF70-C | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 68,7 | 68,7 | 182 | 5100 | 6000 | 9,5 | 9,5 | 5,1 | 5,3 |

| CODICE Code Code Kode | TIPO Type Type Typ | GRAND. Size Grand. Grösse | DIMENSIONI D'INGOMBRO Overall dimensions Cotes dimensions Abmessungen (mm) | | | | | DIMENSIONI DI FISSAGGIO Fixing dimensions Cotes pour le fixation Abmessungen zur Befestigung (mm) | | | | | PRESSACAVO Cable gland Presse étoupe Kabelverschraub. | | |
|-------------------------------------|--|------------------------------------|--|-----|-----|----|-----|---|-----|------------|--------------------|------|--|-------------------|-----------------------|
| | | | A | B | C | D | Ø E | Ø F | Ø G | Ø H | VITI SCREWS Ø L | M | N | ALIMENT. POWER | TERMIST. THERMIST. |
| BF15-C150 BF10-C130 | BMF 1500/15-C BMF 1300/10-C | BF15-C | 484 | 142 | 160 | 71 | 40 | 350 | 260 | 305 | 6 x M20 | 17 | 30° | M20x1,5 | ---- |
| BF15-C250 BF15-C300 BF10-C300 | BMF 2500/15-C BMF 3000/15-C BMF 3000/10-C | BF30-C | 552 | 183 | 187 | 71 | 40 | 350 | 260 | 305 | 6 x M20 | 20 | 30° | M20x1,5 | ---- |
| BF15-C500 BF10-C500 | BMF 5000/15-C BMF 5000/10-C | BF50-C | 596 | 220 | 190 | 71 | 52 | 400 | 310 | 355 | 6 x M22 | 22,5 | 15° | M25x1,5 | ---- |
| BF15-C700 BF10-C700 | BMF 7000/15-C BMF 7000/10-C | BF70-C | 676 | 234 | 256 | 71 | 52 | 508 | 348 | 438 | 8 x M24 | 25 | 30° | M25x1,5 | ---- |

